

A3-SW-Drucker

SP 6430DN

RICOH
imagine. change.

Drucker



SP 6430DN

38 SW
Seiten g

Kompakter A3-Schwarzweiß-Desktopdrucker

Der SP 6430DN ist ein A3-Schwarzweißdrucker mit einer unglaublich kleinen Stellfläche - nicht viel größer als ein gewöhnlicher A4-Drucker! Er findet auf dem Schreibtisch Platz, ohne zu viel Raum einzunehmen. Sein attraktiver Kaufpreis, seine niedrigen Druckkosten und der niedrigste TEC-Wert seiner Klasse tragen zu niedrigen Gesamtbetriebskosten bei. Das System liefert dabei hohe Leistung, druckt mit schnellen 38 Seiten pro Minute und bietet standardmäßig Duplexdruck und Unterstützung für schwere Papiertypen.

- Platzsparend: Kleinste Abmessungen seiner Klasse
- Kosteneffizient: Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Effizient: Ausgabe der ersten Seite in 6,5 Sekunden, Druckgeschwindigkeit 38 Seiten pro Minute
- Produktiv: Max. Papiereinzugskapazität 2.100 Blatt (bis zu fünf Papierkassetten, max. Papiergrammatur: 220 g/m²)
- Vielseitig: Einzug von schwerem Papier aus allen Papierkassetten



Kompakter Drucker. Große Wirkung.

Platz- und kostensparend

Der SP 6430DN ist ein A3-Drucker mit einer Stellfläche, die nur wenig größer als die eines herkömmlichen A4-Druckers ist. Er lässt sich leicht auf Ihrem Schreibtisch aufstellen, nimmt keinen wertvollen Platz weg und besitzt dabei ein modernes Design. Ein attraktiver Kaufpreis und niedrige Betriebskosten machen den SP 6430DN zum idealen System auch für kleine Budgets. Standardmäßiger Duplexdruck spart Papier, Ablageplatz und Portokosten.



Zeit sparend

Mit dem SP 6430DN müssen Sie nicht lange auf Ihre Ausdrücke warten. Der erste Ausdruck ist bereits nach 6,5 Sekunden fertig - der schnellste Wert in dieser Klasse. Seine Aufwärmzeit beträgt nur 16,6 Sekunden und die Druckgeschwindigkeit liegt bei schnellen 38 Seiten pro Minute. Das System verfügt standardmäßig über eine 500-Blatt-Papierkassette und einen 100-Blatt-Bypass. Die gesamte Papierkapazität beläuft sich auf überragende 2.100 Blatt aus fünf verschiedenen Papierquellen, die alle Papiergrammaturen bis zu 220 g/m² verarbeiten können. Die Papierausgabekapazität beträgt maximal 500 Blatt, so dass lange ununterbrochene Druckläufe kein Problem sind.

Besonders leicht zu bedienen

Das große Bedienfeld des Systems mit vierzeiligem Display ist klar und einfach zu verstehen. So ist die Bedienung kinderleicht. Die Vorderabdeckung lässt sich mithilfe eines Hebels für einen Zugriff und Wartung ganz einfach öffnen. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihnen unerwartet das Papier ausgeht: die Anzeige des verbleibenden Papierfüllstands warnt Sie, wenn es an der Zeit ist, die 500-Blatt-Papierkassette aufzufüllen. Mobiles Drucken über ein Smart Device wie ein Smartphone oder Tablet ist mit der App Smart Device Print&Scan von Ricoh ebenfalls kein Problem.



Umweltfreundlich

Die Philosophie von Ricoh ist, optimale Leistung mit der geringsten Umweltauswirkung zu bieten. Der SP 6430DN bietet den niedrigsten Energieverbrauch und TEC-Wert (1,81 kWh) seiner Klasse. Im Ruhemodus liegt seine Leistungsaufnahme bei weniger als 1 W. ECO Night Sensor und Wochentimer reduzieren den Energieverbrauch weiter. Ein niedriger Energieverbrauch bedeutet wesentliche Kosteneinsparungen.

SP 6430DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	16,6 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	6,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	38 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 512 MB Maximal: 1 GB
Festplatte:	250 GB (Option)
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	150.000 Seiten pro Monat
Duplex:	Standard
Abmessungen (B x T x H):	459 x 392 x 347,5 mm
Gewicht:	22,5 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Option: XPS, IPDS
Druckauflösung:	300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Schriftarten:	PCL (45 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (Emulation) (136 Schriftarten), IPDS (108 fonts (Option))
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, USB2.0-Host, Gigabit Ethernet Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX
Windows®-Umgebungen:	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.6 oder höher
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5 oder höher

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 500 Blatt Maximal: 2.100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 500 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 56 - 220 g/m ² Optionale Papierkassette: 56 - 220 g/m ² Bypass: 56 - 220 g/m ² Duplex: 56 - 162 g/m ² - g/m ²
Mögliche Medien:	Normalpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Briefbogen, Vordrucktes Papier, Dünnes Papier, Spezialpapier, Etikettenpapier, Umschläge, Bond

SICHERHEIT

HDD Data Overwrite Security, HDD-Verschlüsselung, Windows®-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode-Authentifizierung, 802.1x LAN-Authentifizierung

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.073 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC)*: 0,52 kWh Timer Energiesparmodus: 0,57 W
-----------------	--

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette, 2 x 500-Blatt-Kassettenbank, 3 x 500-Blatt-Papierkassette, Festplatte (250 GB), Arbeitsspeicher (1 GB), Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle, Java Karte, SD-Karte für Netware Printing, IPDS-Einheit, XPS-Direktdruck

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 10.000 Seiten
Starter-Kit:	Schwarz: 6.000 Seiten
PCU-Reichweite:	Schwarz: 25.000 Drucke

Ergiebigkeits-Messverfahren der Verbrauchsmaterialien: ISO/IEC 19752.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.de

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

Ricoh Austria GmbH
Thomas-Klestil-Platz 13/1/13
1030 Wien
Austria
Tel.: +43 5 74264
Fax: +43 5 74264 5999
www.ricoh.at